

Hlavní vypínače SENTRON 3LD2

Jednoduché. Modulární. Spolehlivé.



Charakteristické vlastnosti:

- příslušenství k dodatečné montáži
- kryty svorek - montáž zaklapnutím
- stupeň krytí IP 65
- uzamknutí třemi visacími zámky
- ochrana před dotykem hřbetem ruky

Montáž

- montáž vypínačů do panelu s jednotnou roztečí otvorů 48 mm x 48 mm
- montážní otvory vypínačů v plastových skříňkách lze označit důlčičkem zepředu nebo přenesením rozměrů otvorů ze zadní strany skříňky

sentron

Hlavní vypínače 3LD2 se dají použít také pro funkci nouzové vypnutí a jsou tedy určeny pro bezpečnostní obvody strojních zařízení v souladu s příslušnými nařízeními vlády, směnicemi ES a s normou ČSN EN 60204. Jsou vhodné pro spínání trojfázových motorů a jiných spotřebičů až do výkonu 45 kW. Lze je použít v prašném prostředí i v prostředí se stříkající vodou (IP 65). Program nabízí tři velikosti od 16 A do 125 A pro individuální a hospodárné přizpůsobení spínaného výkonu vypínače a výkonu motoru. Ergonomicky koncipované provedení pohonů vypínačů zaručuje lehký chod a rychlé vypnutí a zapnutí.

SIEMENS

3pólové hlavní vypínače Údaje o výkonu při AC 380 ... 440 V, 50 ... 60 Hz, AC-3, IP 65, uzamknutí v poloze vypnuto třemi zámky

Nouzové vypínače v plastové skřínce



s otočným pohonem, barva červená / žlutá

Objednací číslo	I_u A	P kW
3LD2 064-0TB53	16	7,5
3LD2 164-0TB53	25	9,5
3LD2 264-0TB53	32	11,5
3LD2 564-0TB53	63	22
3LD2 766-0TB53	100	37
3LD2 866-0TB53	125	45

Hlavní vypínače v plastové skřínce



s otočným pohonem, barva černá

Objednací číslo	I_u A	P kW
3LD2 064-0TB51	16	7,5
3LD2 164-0TB51	25	9,5
3LD2 264-0TB51	32	11,5
3LD2 565-0TB51	63	22
3LD2 766-0TB51	100	37
3LD2 866-0TB51	125	45

Nouzové vypínače pro montáž do panelu, upevnění šrouby



s otočným pohonem, barva červená / žlutá

Objednací číslo	I_u A	P kW
3LD2 003-0TK53	16	7,5
3LD2 103-0TK53	25	9,5
3LD2 203-0TK53	32	11,5
3LD2 504-0TK53	63	22
3LD2 704-0TK53	100	37
3LD2 804-0TK53	125	45

Hlavní vypínače pro montáž do panelu, upevnění šrouby



s otočným pohonem, barva černá

Objednací číslo	I_u A	P kW
3LD2 003-0TK51	16	7,5
3LD2 103-0TK51	25	9,5
3LD2 203-0TK51	32	11,5
3LD2 504-0TK51	63	22
3LD2 704-0TK51	100	37
3LD2 804-0TK51	125	45

Příslušenství

Čtvrtý pól, k montáži na vypínač (vodič N), upevnění zezadu, zapíná s předstihem, vypíná s přesahem

pro vypínače v plastové skřínce (upevnění na dno)



Objednací číslo	I_u A	P kW
3LD9 220-0C	25/32	9,5/11
3LD9 250-0C	63	22
3LD9 280-0C	100/125	37/45

pro vypínače s montáží do panelu



Objednací číslo	I_u A	P kW
3LD9 220-0B	25/32	9,5/11
3LD9 250-0B	63	22
3LD9 280-0B	100/125	37/45

Pomocné kontakty montáž zprava nebo zleva, zapínají s přesahem, vypínají s předstihem

pro vypínače v plastové skřínce



Objednací číslo	I_u A	provedení
3LD9 220-5C	16/25/32	1 Z + 1 R
3LD9 250-5C	63	1 Z + 1 R
3LD9 280-5C	100/125	1 Z + 1 R

pro vypínače s montáží do panelu



Objednací číslo	I_u A	provedení
3LD9 220-5B	16/25/32	1 Z + 1 R
3LD9 250-5B	63	1 Z + 1 R
3LD9 280-5B	100/125	1 Z + 1 R

Kryty svorek montáž zaklapnutím nahoře nebo dole

3pólové



Objednací číslo	I_u A
3LD9 221-0A	25/32
3LD9 251-0A	63

1pólové



Objednací číslo	I_u A
3LD9 201-2A	16
3LD9 221-2A	25/32
3LD9 251-2A	63
3LD9 281-2A	100

www.siemens.cz/ad-online
Automatizace a pohony
Partner elektro velkoobchodů
Praha

Informace uvedené v této tiskovině obsahují pouze všeobecné popisy a charakteristiky, které se v konkrétní aplikaci nemusí shodovat s popisovanou podobou, nebo které se dalším vývojem výrobků mohou změnit. Požadované charakteristiky jsou závazné jen tehdy, pokud byly při uzavření smlouvy výslovně dohodnuty.